



Per uso Professionale

BANISOL® EXTRA

Anticalcare piscina

Liquido

Vantaggi

- PER ELIMINARE IL CALCARE DALLE PISCINE
- ELIMINA LE TRACCE DI RUGGINE

Caratteristiche

• Contenuto elevato di sostanza attiva. • Molto efficace contro i depositi di calcare. • Eccellenti proprietà solventi e detergenti. • Poco corrosivo rispetto all'acido cloridrico. • Ravviva i colori e la brillantezza dei materiali puliti. • Non abrasivo. • Compatibile con la maggior parte dei materiali utilizzati per le piscine o le Spa. • Si sconsiglia l'utilizzo del prodotto con monospazzola o lavasciuga. • Per le operazioni di spazzolatura, evitare di usare spazzole con setole sintetiche. • Alcuni materiali sintetici, diversi da quelli della piscina o della Spa, possono essere puliti con questo prodotto. Testare comunque la compatibilità su una piccola superficie-campione poco visibile.

Composizione

UFI: W703-U03M-100T-H83G - Contiene acido cloridrico, acido fosforico, 2-propileptanolo etossilato e contiene tra altri componenti a meno del 5%: tensioattivi non ionici

Istruzioni d'uso

Se possibile, inumidire le superfici da pulire.

Per la pulizia della piscina, quest'ultima dovrà essere stata precedentemente svuotata.

In funzione della resistenza del deposito da eliminare, applicare il prodotto puro o diluito fino alla proporzione di 1 litro in 10 litri d'acqua.

Lasciare agire almeno 5 minuti.

Spazzolare le superfici da pulire, se necessario.

Risciacquare con abbondante acqua.

Per le macchie ostinate, ripetere l'operazione.

Procedura per la diluizione del prodotto:

1. Utilizzare un recipiente di preparazione perfettamente pulito riservato esclusivamente a questo utilizzo.
2. Versare prima di tutto, l'intero volume d'acqua necessario.
3. Agitando delicatamente, versare quindi, lentamente, la quantità di prodotto necessario.

Precauzioni d'uso

NON MESCOLARE A NESSUN ALTRO PRODOTTO. SE IL PRODOTTO DEVE ESSERE DILUITO, RISPETTARE LA PROCEDURA CONSIGLIATA.

Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato, a una temperatura media giornaliera non superiore a 35 °C. • Non versare mai acqua su questo prodotto. A contatto con volumi d'acqua bassi, può reagire violentemente.

Regolamentazione

• H290 Può essere corrosivo per i metalli. • H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. • H335 Può irritare le vie respiratorie. • P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. • **P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.** • **P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.** • P234 Conservare soltanto nell'imballaggio originale. • P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. • P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. • P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON PROVOCARE il vomito. • P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. • P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. • P405 Conservare sotto chiave. • P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta di rifiuti speciali in conformità alla regolamentazione locale.

Pericolo

