

Emulsione per pavimenti a media brillantezza

Descrizione

Emulsione per pavimenti che assicura una lucentezza setosa sulla maggior parte dei pavimenti lisci, duri e resistenti all'acqua. La sua tecnologia offre un'adesione superiore sulla maggior parte dei pavimenti e una resistenza superiore al traffico contro graffi e sporco. Garantisce costi di manutenzione ridotti per migliorare la produttività.

Caratteristiche principali

- Assicura un film protettivo ad effetto seta
- Protezione dura, durevole e resistente all'usura
- Eccellente adesione alla maggior parte dei tipi di pavimento
- Antiscivolo secondo gli standard internazionali (ASTM D-2047)
- Facile da riparare

Benefici

- Ridona l'aspetto naturale ai pavimenti fornendo un film protettivo ad effetto seta
- Resistenza superiore ai segni di graffi e allo sporco, anche su superfici a traffico intenso
- Adatto per la maggior parte dei tipi di pavimenti come vinile, sintetico, linoleum, pietra, legno sigillato e pavimenti in sughero. Si distribuisce uniformemente per un livellamento perfetto
- Prevenzione garantita dalle cadute, sicurezza per i tuoi dipendenti e clienti
- Risponde bene alla maggior parte dei sistemi di manutenzione
- Adatto per applicazioni tradizionali con mop piano, mop e secchio o applicatore per cera

Modalità d'uso

1. Trattare solamente pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati e completamente asciutti. Pretrattare pavimenti molto porosi o danneggiati con un sigillante Diversey.
2. Applicare il prodotto al pavimento e distribuirlo uniformemente, mentre è ancora bagnato, in strisce di 1-1.5m sovrapponendole leggermente.
3. Lasciare asciugare completamente
4. Lucidare con una monospazzola prima di applicare le mani successive.
5. Applicare una seconda mano e, dove necessario, mani aggiuntive nello stesso modo, lucidando dopo ogni mano, inclusa l'ultima.

Deceratura parziale e riapplicazione del prodotto

1. Utilizzare un decerante Diversey per la rimozione di uno strato di cera ed eliminare la soluzione sporca con una lavasciuga o un'aspiraliquidi.
2. Lasciare asciugare completamente e procedere poi all'applicazione di ulteriori strati.

Dosaggi consigliati*

Il prodotto è pronto all'uso. Usare puro.


Consumo del prodotto: min. 20 ml/m² per mano - max. 30 ml/m² per mano

** Il prodotto non contiene agenti livellanti fluorinati intenzionalmente aggiunti (PFAS).

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Satin & Care

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido lattiginoso, da marrone chiaro a bianco
Odore:	Specifico del prodotto
pH (tal quale):	≈ 8.8
pH (in uso):	≈ 8.8
Peso specifico (20°C):	≈ 1.03

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Trattare solo pavimenti puliti e risciacquati a fondo e completamente asciutti. Non diluire o mescolare con altre sostanze. Non utilizzare su plastica strutturata (vinile imbottito) e legno o sughero non sigillati. Consultare i consigli per l'uso su pavimenti in gomma profilati o chiodati. Non utilizzare all'aperto o in zone umide.

Approvazioni

Antiscivolo 0.7 minimo (ASTMD D 2047).

www.diversey.com

© 2024 Diversey SpA | www.diversey.it | Tutti i diritti riservati. 20/08/2024 it-IT (K02347)