



TASKI® Jontec ESD & Care

Emulsione antistatica per pavimenti

Descrizione

Emulsione per pavimenti dissipativa statica appositamente sviluppata per dissipare le cariche elettriche sulla superficie di qualsiasi tipo di pavimento o per scaricarle a terra su pavimenti conduttivi. Forma un film protettivo ad alta lucentezza che risponde a diverse tecniche di manutenzione. Soluzione ideale per aree dove l'elettricità statica è problematica come centri elaborazioni dati, ecc. e per pavimenti approvati ESD per facilitare la pulizia e mantenere un buon aspetto.

Caratteristiche principali

- Lascia uno strato protettivo ad alta lucentezza
- Jontec ESD & Care è approvato da laboratori indipendenti
- Coefficiente di attrito (antiscivolo) in linea secondo gli standard internazionali (ASTM D-2047)

Benefici

- Protegge i pavimenti dal traffico e facilita le operazioni di pulizia
- Elimina i rischi di scariche elettriche prevenendo danni ad apparecchiature
- Rispetta le norme EN/IEC 61340-5-1:2016 / EN 61340-4-5 and EN/IEC 61340-5-1:2016 / IEC 61340-4-1
- Garantisce sicurezza nell'ambiente di lavoro, per i vostri dipendenti, pazienti e clienti.

Modalità d'uso

1. Trattare solamente pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati e asciutti. Applicare il prodotto sui pavimenti e distribuire uniformemente con mop o spandicera. Lasciare asciugare completamente per 60 minuti
2. Applicare sempre 3 strati e lasciare sempre asciugare completamente per 60 minuti tra due strati. Dopo l'ultimo strato, lasciare asciugare completamente per 60 minuti prima di aprire al traffico.
3. Per mantenere le capacità dissipative e l'elevata lucentezza in aree di medio-alto traffico può essere necessario riapplicare l'emulsione dopo 3 mesi, in aree di basso traffico dopo 6 mesi.

Manutenzione:

1. Prima di qualsiasi manutenzione ad umido aspettare almeno 48 ore dalla applicazione dell'emulsione.
2. Rimuovere lo sporco con un mop asciutto quotidianamente.
3. Per garantire la capacità statica e dissipativa applicare solo prodotti per la pulizia quotidiana dei pavimenti a base di tensioattivi, ad esempio TASKI Jontec 300 Pur-Eco

Dosaggi consigliati*

Prodotto pronto all'uso. Usare puro.

Consumo del prodotto: min. 20 ml/m² per strato - max. 30 ml/m² per strato.

** Il prodotto non contiene agenti livellanti fluorurati aggiunti intenzionalmente (PFAS)

*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec ESD & Care

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido bianco lattiginoso

pH (tal quale): ≈ 9

Peso specifico (20°C): ≈ 1.03

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Non diluire o miscelare con altre sostanze. Non usare all'aperto o in zone bagnate. Seguire esattamente le istruzioni per l'uso e le procedure di manutenzione. Applicare solo su pavimenti conduttivi.

Approvazioni

TASKI Jontec ESD & Care soddisfa gli standard ESD EN/IEC 61340-5-1:2016 / EN 61340-4-5 e EN/IEC 61340-5-1:2016 / IEC 61340-4-1 e soddisfa i requisiti riguardanti la resistenza allo scivolamento come indicato in ASTM D-2047.

Formati disponibili

TASKI Jontec ESD & Care è disponibile nel formato da 2 taniche da 5 litri.

www.diversey.com

© 2025 Diversey SpA | www.diversey.it | Tutti i diritti riservati. 27/01/2025 it-IT (K02350)