

Sgrassante multiuso

Descrizione

Suma Master D3.12 è uno sgrassatore multiuso non corrosivo, adatto per una varietà di operazioni di pulizia all'interno e all'esterno delle cucine studiate per la rimozione di depositi di grasso e grassi sporchi e carbonizzati attraverso una semplice procedura di bollitura. Questo prodotto non contiene silicati ed è quindi ideale per le applicazioni in cui è richiesto un detergente forte, come per esempio le vending machine e le macchine compattatrici per il ritiro di bottiglie vuote.

Caratteristiche principali

La speciale miscela di tensioattivi e di sostanze costitutive lo rende molto efficace per sgrassare tutti i tipi di superfici in cucina.

L'alcalinità della formula lo rende adatto anche per la pulizia delle friggitrici o per la pulizia delle vending machines o delle macchine compattatrici per il ritiro dei contenitori vuoti.

Benefici

- Rimozione altamente efficace del grasso dalle superfici attraverso la pulizia con trigger
- Formulazione non corrosiva per una maggiore sicurezza dei lavoratori
- La potente azione alcalina rimuove anche lo sporco altamente carbonizzato
- Adatto per la pulizia di friggitrici seguendo le diluizioni indicate
- Adatto per la pulizia delle vending machines seguendo le diluizioni indicate

Modalità d'uso

Metodo spray

1. Preparare una soluzione di di Suma Master D3.12 al 10%.
2. Riempire il flacone spray con questa soluzione e spruzzare sulla superficie sporca. Assicurarsi che il prodotto non venga spruzzato sugli alimenti.
3. Lasciare un tempo di contatto di almeno 1 minuto e pulire la superficie con un panno pulito o un panno di carta.
4. Risciacquare con acqua pulita dopo aver pulito le superfici a contatto con gli alimenti.

Distributori automatici - vending machines:

1. Aprire lo sportello della macchina e pulire l'interno del display con un panno asciutto (ad es. TASKI SUM).
2. Ispezionare la macchina e rimuovere il trasportatore, se possibile.
3. Diluire il prodotto con 1 tappo dosatore (20 ml) in un flacone di schiumogeno da 500 ml.
4. Spruzzare la soluzione sulla superficie in acciaio inox. Contattare il fornitore per ulteriori informazioni sulla compatibilità.
5. Lasciare agire la schiuma per 30 secondi.
6. Pulire il trasportatore con un panno umido (ad es. TASKI SUM).
7. Pulire l'interno della macchina con un panno umido (ad es. TASKI SUM) e una spazzola se molto sporco.
8. Rimettere il trasportatore pulito nella macchina. Chiudere lo sportello. La macchina è ora pronta per l'uso.

Pulizia della friggitrice con metodo "boil-out":

1. Scaricare l'olio e chiudere la valvola.
2. Riempire d'acqua fino a raggiungere quasi il livello di riempimento dell'olio.
3. La diluizione consigliata è del 10%*.
4. Accendere la friggitrice e portarla a ebollizione controllata per 30-60 minuti.
5. Dopo il raffreddamento e lo scarico, strofinare i residui dalle pareti laterali e dagli elementi riscaldanti con una spatola o una spazzola.
6. Sciacquare due volte con acqua calda e pulita e lasciare asciugare all'aria prima di riempire con olio nuovo.





D3.12

Dosaggi consigliati*

- Metodo spray: 10%
- Distributori automatici - Vending Machines: 1%
- Boil-out friggitrici: 10%

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido giallo limpido

pH (tal quale): 11.2

Peso specifico (20°C): 1,057

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Suma Master D3.12 non deve essere utilizzato su superfici metalliche morbide come alluminio, rame e ottone. In caso di utilizzo accidentale su questi materiali, assicurarsi almeno che le superfici siano accuratamente risciacquate con acqua pulita.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.25/04/2025 it-IT (K02318)