

POMPA CARRELLATA DA 50 LITRI CON SISTEMA CAS



Caratteristiche

Pompa carrellata ad alte prestazioni. Dotata di serbatoio da 50 litri con tappo di scarico e sistema di miscelazione della soluzione impiegata. La tasca presente a lato del serbatoio consente di alloggiare le lance in dotazione e le fessure presenti sulla base di stazionamento permettono di fissare eventuali altri accessori. Fornita con tubazione ad alta pressione di 10 metri (a cui è possibile aggiungere altri 10 metri max di tubazione come accessorio), impugnatura con valvola in bronzo e 2 lance: una lancia da 60 cm dritta con 2 ugelli a cono "Duro" da 1.5 mm e una lancia da 60 cm curva con 1 ugello per diserbo "Floodjet" da 1.6 mm (opzionabile l'impiego di un ugello a cono "Duro"). Sistema pompante a membrane di alta qualità che consente di generare fino a 10 Bar di pressione ed una portata massima di 3,3 l/min (a seconda dell'ugello impiegato). A 50 AC1 viene fornita con batteria CAS 18 V LiHD / 8.0 Ah con autonomia fino a 16 ore a seconda della pressione e carica batterie.

A 50 AC1 è compatibile con AS 1200 per consentire maggiore autonomia e libertà di movimento e minore carico sulle spalle dell'operatore.



Per maggiori informazioni su AS 1200 consultare la scheda tecnica dedicata.

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

Caratteristiche tecniche	
Capacità serbatoio	50 litri
Campo della pressione	1 – 10 bar
Batteria	18 V LiHD / 8.0 Ah
Tempo di carica della batteria	< 160 min
Ugelli	Ugelli nebulizzatori Duro / Ugello per diserbo Floodjet
Materiale ugelli	Ottone / acciaio inox / polietilene
Portata a seconda dell'ugello	1.1 – 3.3 l/min
Guarnizioni	FPM (Viton) / NBR
Connessioni raccordi	Avvitati
Pompa	Membrana 12 V DC
Dimensioni (lung. x larg. x alt)	480 x 575 x 1000 mm
Peso a vuoto con batteria	33 kg
Livello sonoro	< 70 dB (A)
Tempo di funzionamento per ogni carica della batteria	8.1 ore (in 2 bar)
Portata di erogazione per ogni carica della batteria	750 litri (in 2 bar)
Capacità della batteria	da 1 a 16 ore a seconda della pressione

Articolo	Codice	Confezione
A 50 AC1	4-43-12072701	Confezione singola