ATTREZZATURE, TERMONEBBIOGENI

PULSFOG

K-10



CARATTERISTICHE

Adatto per sole formulazioni liquide, il modello K-10 eroga particelle finissime per una dispersione efficace nell'ambiente, coinvolgendo anche i punti inaccessibili senza rilasciare residui. Spettro delle dimensioni delle goccioline (a seconda della viscosità dell'olio e la dimensione dell'ugello utilizzata): < 25 µm (olio) / < 60 µm (olio/acqua) /< 150 µm (acqua).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti domestici, Aree Verdi, Ho.re.ca., Industria, Industria Alimentare, Mezzi di trasporto, Ospedali, Zootecnia

MODALITÀ D'USO

Il motore viene avviato manualmente. Dopo aver aperto la vite di regolazione del carburante, è sufficiente premere sulla pompa per avviare il motore.

TRATTAMENTO

A caldo

DIMENSIONI

SPECIFICHE

Motore a combustione
Ideale per trattare ambienti di medie dimensioni con una piccola quantità di soluzione

ACCESSORI

CODICI

K-10-O per formulazioni EC
K-10-STD
per formulazioni a base acqua
K-10-SP-SAN — per caditoie

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22, 35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy
Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.