

Soluzioni specifiche per i professionisti del futuro



Libera Vendita

INSETTICI E ACARICIDI

PROCROP™ NEW

POLVERE MINERALE PER CEREALI, SEMI OLEOSI E COLTURE PROTEICHE

CARATTERISTICHE

PROCROP™ NEW è una polvere minerale da utilizzare durante la predisposizione degli ambienti di stoccaggio, prima dell'introduzione delle merci nonché durante la loro manipolazione.

PROCROP™ NEW, infatti, può essere addizionato a cereali, semi oleosi e colture proteiche prima della loro lavorazione. PROCROP™ NEW non ha controindicazioni: non altera la qualità delle farine né le loro proprietà di molitura e non aumenta il rischio di esplosione del silo. PROCROP™ NEW

crea un sottile rivestimento minerale sulle superfici dei locali trattati oltre che uno scudo protettivo per cereali e altre derrate. Tale rivestimento facilita la rimozione delle impurità nonché protegge

le derrate, evitando che tali residui possano fungere da ricettacolo per artropodi infestanti.

* PROCROP™ NEW è ammesso in agricoltura biologica ai sensi dei Regolamenti (UE)

n° 848/2018 e n° 1165/2021 ed è stato certificato in conformità allo standard mezzi tecnici Bioagricert.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti di stoccaggio e cereali

COLTURE CONSENTITE

Tutti i cereali in granella, semi oleosi e colture proteiche (soia, erba medica, fava, pisello proteico, lenticchia, cece, fagiolo ecc.).

INFESTANTI TARGET

Insetti e acari dannosi per le derrate alimentari stoccate nei depositi, mulini e silos.

COMPOSIZIONE

Miscela costituita da bicarbonato di sodio e biossido di silicio (sintetico amorfo)

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Applicazione a secco (metodo consigliato): applicare il prodotto su tutte le superfici (pavimento, pareti, soffitto) ad un dosaggio consigliato di 20 g/m² attraverso impolveratori manuali o pneumatici. Dopo l'applicazione, lasciare l'ambiente chiuso e privo di correnti d'aria per almeno 2 ore in modo che il prodotto si depositi omogeneamente su tutte le superfici. **Applicazione mediante l'impianto di ventilazione:** a seconda della configurazione dei locali di stoccaggio, il prodotto può essere applicato direttamente tramite il sistema di ventilazione o di raffreddamento.

Applicazione previa sospensione in acqua: introdurre 10 kg di prodotto in 50 litri d'acqua per trattare 580 mq. Incorporare gradualmente il prodotto nel serbatoio dell'attrezzatura mantenendo un'agitazione costante. Applicare la soluzione su tutte le superfici da trattare, limitando il deflusso. Dopo l'applicazione, lasciare asciugare le pareti per 1 o 2 ore.

PZ/CARTONE

secchio 1 pz x 10 Kg